

Dalmatic Mini-lodbremse type JE5-26

Monterings- og servicevejledning:



Mini-lodbremsen monteres direkte på kontravægt. Der er 2 stk. M6 gevindhuller for montering. Montering af wiren type Air Craft Cable Ø4 mm., fleksibel stålwire. Wiren føres 2 gange omkring drivhjulet, via lille wire vendejul. Portens hastighed reguleres på unbrakoskruen. Større afstand medfører mindre bremseeffekt. Bremseretningen kan vendes ved at afmontere drivhjul, og vende det 180°.

Vigtigt: Kobberskiven må aldrig være i direkte kontakt med magneterne, og disse må ikke beskadiges på overfladebelægningen. Magneterne skal være rene for metalstøv, og det skal kontrolleres ved hver brand- og port eftersyn, mindst en gang årligt. Mini-lodbremsen er CE-mærket og den er en sikkerhedskomponent til indbygning i portkonstruktion, se EF-erklæring på bagsiden.

Mål:	Bredde :	75 mm.
	Længde :	220 mm.
	Dybde :	80 mm.
	Vægt :	2,7 kg.
	Max. Bremseeffekt :	20 kg.

EF-Sikkerhedskomponenterklæring
Maskindirektivet, 98/37/EF, Bilag II, C

Fabrikant: Dalmatic A/S
Adresse: Møgelgaardsvej 6, DK-8520 Lystrup
Tlf.: +45 8622 1666 Fax.: +45 8622 0352

erklærer hermed at Mekanisk hastighedsregulator til selvlukkende brandport,
Mini bremse type JE5-26

- er i overensstemmelse med Maskindirektivet 98/37/EF).

Endvidere erklæres det

- at de følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt:
EN 292-1 og EN 292-2

Direktør Hans Hilmar Dall

Underskrift:

Dato: 23.08.99.