

*Designbeskyttet*

DALMATIC MINI LODBREMSE TYPE JE5-26

Montage

Mini-lodbremsen monteres direkte på kontravægten. Forberedt med 2 stk. M6 gevindhuller til montering.
Montering af wire type - Air Craft Cable - Ø4 mm., fleksibel stålwire.
Wiren føres 2 gange omkring drivhjulet, via det lille wire vendejul.



Servicevejledning

Portens hastighed reguleres på unbrakoskruen. Større afstand medfører mindre bremseeffekt. Bremseretningen kan vendes ved at afmontere drivhjul, og vende det 180°

Dimensioner:

Bredde:	80 mm.
Længde:	220 mm.
Dybde:	95 mm.
Vægt:	2,95 kg.
Max. Bremseeffekt:	20 kg.

Vigtigt:

- Kobberskiven må aldrig være i direkte kontakt med magneterne
- Disse må ikke være beskadiget på overfladebelægningen.
- Magneterne skal være rene for metalstøv
- Kontrolleres ved hver brand og port eftersyn, mindst en gang årligt
- Mini-lodbremsen er en CE-mærket sikkerhedskomponent til indbygning i port konstruktionen

Varenummer: 90000993

EF-Sikkerhedskomponenterklæring

Maskindirektivet, 98/37/EF, Bilag II, C

Fabrikant: Dalmatic A/S
Adresse: Lægårdsvej 9, DK-8520 Lystrup
Tlf.: +45 70 23 16 66
mail@dalmatic.com
CVR: 66 42 61 14

Erklærer hermed at: Mekanisk hastighedsregulator til selvlukkende brandport.
Mini bremse type JE5-26

- er i overensstemmelse med Maskindirektivet 98/37/EF
endvidere erklæres det
- at de følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt
EN 292-1 og EN 292-2

Direktør Hans Hilmar Dall

Underskrift:

Dato: 23.08.99.